Scheda tecnica

# FANNA Ugelli standard leggeri




## DESCRIZIONE

Ugelli a reazione a testa tonda.

## RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 300 bar

## SPECIFICHE TECNICHE

| Art. Nr. | | Ø x L | | | | | | | | Inserti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | kg | | | | | lit/min | mm | |
| ***5516.20*** | 3/4" | 49 x 50 | 0,5 | 8 x M6 | 4x15° + 4 x30° | 1 x M6 | 0° | 50 - 230 | 80 - 250 | Acciao |
| ***5516.20C*** | 3/4" | 49 x 50 | 0,5 | 6 x M6 | 30° | 1 x M6 | 0° | 50 - 230 | 80 - 250 | Ceramica |
| ***5516.30*** | 1" | 58 x 60 | 0,73 | 6 x M6 | 25° | 1 x M6 | 0° | 50 - 260 | 100 - 300 | Acciaio |
| ***5516.30C*** | 1" | 58 x 60 | 0,73 | 6 x M6 | 25° | 1 x M6 | 0° | 50 - 260 | 100 - 300 | Ceramica |




**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France