DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

ST-2320 Pistole mit Schwalldüse ST-51.1

The choice of perfection



Düsen-Drehung: Der Strahl kann von einem konischen, breiten Sprühstrahl auf einen weitwerfenden Punktstrahl geändert werden.

Funktionsweise ST-2320 mit Schwalldüse



Konischer Sprühstrahl



Weitwerfender Punktstrahl

ST-2320 Pistole mit Schwalldüse ST-51.1

- Maximaler Druck: 150 bar
- Maximale Temperatur: 150 °C
- Maximaler Durchfluss: 80 l/min
- Innenteile der Schwalldüse sind komplett aus Edelstahl.
- Pistole mit Schwalldüse aus lebensmittelrechtlich unbedenklichem Kunststoff.
- Strahlformänderung durch einfache Drehung der Schwalldüse.

Modell:	ST-2320
Max. Druck	150 bar
Max. Durchfluss	80 l/min
Max. Temperatur	150 °C
Eingang	hinten
Drehgelenk Eingang	standard

Qualität und Ergonomie



Swivel: Eingang mit drehbarem 1/2“ Innengewinde ausgestattet.

Schwalldüse ST-51.1

Neu





R+M Nr.	Druck	Temperatur	Durchfluss	Eingang
200 051 700	150 bar	100 °C	80 l/min	3/8“ AG
200 051 750	150 bar	100 °C	80 l/min	1/2“ AG

Neu



R+M Nr.	Ausgang	Eingang
202 320 567	Schwalldüse ST-51.1	1/2“ IG dreh.