Scheda tecnica

# DURANNO Ugelli pesanti




## DESCRIZIONE

Ugelli a granata a forte trazione di grande dimensione.

### CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Ugelli a granata a forte trazione progettati e realizzati con un adeguato numero di getti posteriori per garantire lavaggio e trazione efficaci in canalizzazioni fino a DN1000.

Sono dotati di un deviatore di flusso interno che riduce la turbolenza all'interno dell'ugello e le perdite di pressione.

### APPLICAZIONI

Grazie alla bassa inclinazione dei getti, gli ugelli Duranno possono essere utilizzati anche per la disabbiatura e pulizia di lunghe tratte.

### RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 300 bar

## SPECIFICHE TECNICHE

| Art. Nr. | | Ø x L | | | | | | Inserti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | kg | | | lit/min | mm | |
| ***65540.811*** | 1" | 107 x 180 | 7,7 | 14 x M10 | 20° / 30° | 240 - 400 | 300 - 800 | Ceramica |
| ***65540.811W*** | 1" 1/4 | 107 x 180 | 7,7 | 14 x M10 | 20° / 30° | 240 - 400 | 300 - 800 | Widia |
| ***65540.801*** | 1" | 107 x 180 | 7,7 | 14 x M10 | 20° / 30° | 240 - 400 | 300 - 1000 | Ceramica |
| ***65540.801W*** | 1" 1/4 | 107 x 180 | 7,7 | 14 x M10 | 20° / 30° | 240 - 400 | 300 -1000 | Widia |



**Distribution et conseil : GEDO FRANCE**
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France