DOCUMENTATION TECHNIQUE

Têtes de lavage et équipements de nettoyage

Caractéristiques, plans et instructions du fabricant.
Pour le choix de votre équipement et la préparation d'une demande de devis.

GEDO FRANCE

04 85 88 02 75

tete@gedo.fr

tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France

Pistolet ST-2320
avec buse de pulvérisation ST-51.1

The choice of perfection





Rotation de la bague : le jet peut être modifié pour passer d'une pulvérisation en forme de cône large à un jet ponctuel à longue portée.

Modification de la forme du jet par simple rotation de la bague!

MADE IN GERMANY

Pistolet ST-2320 avec buse de pulvérisation ST-51.1

- Pression maximale : 150 bar
- Température maximale : 150 °C
- Débit maximal : 80 l/min
- Les éléments internes de la buse de pulvérisation sont entièrement en acier inoxydable.
- Pistolet avec buse de pulvérisation avec habillage en PVC de qualité alimentaire.
- Modification de la forme du jet par simple rotation de la bague de la buse de pulvérisation.

Fonctionnement du pistolet ST-2320 avec buse variable



Jet conique



Jet ponctuel à longue portée

Modèle :	ST-2320
Pression max.	150 bar
Débit max.	80 l/min
Température max.	150 °C
Entrée	raccord tournant
Rotatif à l'entrée	filetage 1/2″ femelle



Qualité et Ergonomie

nouveau





R+M Nr.	pression	température	débit	entrée
200 051 700	150 bar	100 °C	80 l/min	3/8″ M
200 051 750	150 bar	100 °C	80 l/min	1/2″ M

nouveau



R+M Nr.	sortie	entrée
202 320 567	buse ST-51.1	1/2″ F rotatif

Raccord tournant :
entrée pistolet équipée d'un raccord tournant avec filetage femelle 1/2″.

www.rm-suttner.com