Pistolets de nettoyage pour montage de lance, série Baby

Un pistolet plus petit avec des capacités polyvalentes grâce à l'utilisation d'accessoires

La série Baby comprend également des pistolets de nettoyage compacts dotés d'une sortie pour le montage d'une lance. Cette série se caractérise par une utilisation économique de l'eau, un faible poids et une gâchette à l'arrière. Le pistolet avec lance permet de nettoyer plus facilement les endroits difficiles d'accès. Il existe 3 variantes en laiton ou en aluminium.

Bien que tous les matériaux puissent supporter des températures allant jusqu'à 50/95 ºC, des précautions particulières sont recommandées en cas d'utilisation d'eau chaude.
Le pistolet n'est pas adapté à la vapeur !

Un raccord rapide attaché à ce pistolet de nettoyage permet de changer de fonction en quelques secondes. Avec une lance connectée disponible en différentes tailles ou, pour une portée plus courte, une buse disponible en différents angles et débits.

	BABTLF1-B-V	**BABTLF1-BL**	**BMBNN01-B**
Raccord rapide adapté	COUPL1/2-M 	COUPL1/2-M 	COUPL1/2-F 

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



BABTLF1-B-V
Bleu, joints viton, sortie femelle 1/2” BSP

BABTLF1-BL
Noir, sortie femelle 1/2



BMBNN01-B
Bleu, sortie avec buse et 1/2” BSP mâle

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

	BABTLF1-B-V	BABTLF1-BL	BMBNN01-B
Matériau du corps	Aluminium	Aluminium	Laiton HPb59-3
Gâchette et poussoir	INOX X5CrNi18-10 (AISI 304)	INOX X5CrNi18-10 (AISI 304)	INOX X5CrNi18-10 (AISI 304)
Arbre et ressort de la buse	INOX X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	INOX X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)	INOX X5CrNi17Mo-12-2 (AISI 316)
Isolation en caoutchouc	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)	EPDM (FDA)
Joints d'étanchéité	VITON (FDA)	EPDM (FDA)	VITON (FDA)
Raccord de sortie	1/2“ BSP femelle	1/2“ BSP femelle	1/2“ BSP mâle
Température maximale	50 ºC (122 ºF)	50 ºC (231 ºF)	95 ºC (231 ºF)
Pression maximale	12 bar	12 bar	12 bar
Raccord d'entrée	1/2“ BSP femelle	1/2“ BSP femelle	1/2“ BSP femelle
Poids	365 g	365 g	650 g
Taille	135 x 50 x 135 mm	135 x 50 x 135 mm	135 x 50 x 135 mm

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France