RUMAX



Ugelli **a vibrazione pesanti** a testa battente che possono rappresentare un'ottima alternativa all'impiego di frese in tubazioni fino a DN600. Aggrediscono come un **martello** e frantumano il materiale depositato sul fondo delle condotte. Sono pronti per l'uso e non necessitano di essere adattati alle dimensioni delle condotte dove vengono impiegati.

Forniti di serie con **inserti in ceramica**.

Per **Rumax 75** e **85** è disponibile anche un puntale opzionale ad albero di Natale (**4**, si vedano le foto sotto), per situazioni dove è richiesto un'azione combinata di frantumazione e sfondamento.

Per **Rumax 100** sono disponibili 3 anelli di battuta intercambiabili: oltre a quello fornito di serie (**2**) con punte smussate, sono disponibili:

- anello con punte pronunciate (**3**), da non utilizzare in tubazioni in PVC;
- anello per depositi leggeri in tubazioni in PVC (**1**).

Si consiglia di utilizzare, ove e quando possibile, questi ugelli in combinazione con la telecamera per monitorarne il funzionamento e lo stato di avanzamento del lavoro.

ATTENZIONE: non utilizzare mai ugelli a vibrazione in tubi in gres porcellanato.

	RUMAX 75 **3/4" F**	**RUMAX 85** **3/4" F**	**RUMAX 100** **1" F**
Ø x L (mm)	69 x 188	69 x 188	120 x 260
Peso (kg)	3,7	3,8	8,8
Inclinazione getti	20°	20°	20°
Inserti	6 x M10x1 C	6 x M10x1 C	6 x M10x1 C
Pressione max (bar)	200	200	200
Portata (lt/min)	130-265	150-340	150-340
DN lavoro (mm)	>150	>150	>200
Codici	***77475.00***	***77485.00***	***77410.00***
Puntali o anelli disponibili	***77475.00-01***	***77475.00-01***	***77410.50-01*** ***77410.50-02*** (standard) ***77410.50-03***



77410.50-01



77410.50-02



77410.50-03



77475.00-01

Ultimo aggiornamento il 25 Ottobre 2016.
Questo documento è soggetto a modifiche.

www.nuovacontec.com

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France