Scheda tecnica

Ugello a punta



DESCRIZIONE

Per lancia o attacco diretto al tubo HP.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Utilizzato per il lavaggio di superfici.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 250 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.			Ø x L	Foro(*)
		kg	mm	
3560.00	1/2" F	0,24	30 x 70	TE 1/4"

(*) Inserto da ordinare a parte sulla base di portata e pressione

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France