Scheda tecnica

ARZINO Ugelli a uovo



DESCRIZIONE

Ugelli a forte trazione dalla forma ovoidale per un passaggio agevole in tubazioni con curve.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Tutti gli ugelli di questa serie vengono forniti con inserti intercambiabili in acciaio o ceramica.

Ciascun ugello è dotato di un foro frontale dove può essere installato il tappo o l'inserto forato (per getto frontale) che fanno parte della dotazione dell'ugello.

RACCOMANDAZIONI

Per un efficace ed efficiente funzionamento gli ugelli devono essere appositamente configurati (per quanto riguarda la misura dei singli fori), in funzione delle caratteristiche della pompa (portata e pressione) e della sezione, lunghezza e tipologia del tubo ad alta pressione. Queste informazioni dovranno essere fornite dal cliente al momento dell'ordine e dovrano essere compatibili con le specifiche tecniche di ogni singolo ugello.

L'operatore dovrà scegliere una pressione di lavoro compatibile con le condizioni della condotta: pressioni di esercizio elevate potrebbero causare danni strutturali alle pareti delle tubazioni.

Pressione massima: 300 bar

SPECIFICHE TECNICHE

Art. Nr.		Ø x L								Inserti
		mm	kg					lit/min	mm	
5526.05	1/4"	26,5 x 31	0,07	5 x M4	15°	1 x M4	0°	25 - 80	50 - 80	Acciaio
5527.05	3/8"	31,5 x 37	0,11	5 x M4	15°	1 x M4	0°	30 - 90	80 - 125	Acciaio
5529.06	1/2" M	31 x 48	0,13	6 x M6	35°	1 x M6	0°	40 - 170	80 - 150	Acciaio
5529.06C	1/2" M	31 x 48	0,13	6 x M6	35°	1 x M6	0°	40 - 170	80 - 150	Ceramica
5528.06	1/2"	42 x 55	0,28	6 x M6	15°	1 x M6	0°	40 - 170	80 - 200	Acciaio
5528.06C	1/2"	42 x 55	0,28	6 x M6	15°	1 x M6	0°	40 - 170	80 - 200	Ceramica
5532.08	3/4"	58 x 72	0,78	8 x M6	15°	1 x M6	0°	55 - 230	100 - 250	Acciaio
5532.08C	3/4"	58 x 72	0,78	8 x M6	15°	1 x M6	0°	55 - 230	100 - 250	Ceramica
5533.08	1"	69 x 85	1,3	8 x M6	15°	1 x M6	0°	120 - 350	150 - 250	Acciaio
5533.08C	1"	69 x 85	1,3	8 x M6	15°	1 x M6	0°	120 - 350	150 - 250	Ceramica
5534.08	1" 1/4	88 x 120	3,25	8 x M10	20°	1 x M10	0°	150 - 350	200 - 500	Acciaio

Distribution et conseil : GEDO FRANCE

04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr

565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France