Pistolets de nettoyage avec raccord rapide




Raccord rapide
Les pistolets peuvent être fournis avec un raccord rapide monté, avec ou sans protection. Il est ainsi possible d'échanger facilement les lances.



Nous disposons de lances adaptées à différents usages : moussage, désinfection, rinçage et disponibles en différentes tailles.



COUPL1/2-F



COPROT1-B



COUPL1/2-F-B

Caractéristiques techniques

- Pression max. 24 bar (AKNLCP2-B: 12 bar)
- Température maximale 95 ºC (AKNLCP2-B: 50 °C)
- Grand alésage pour une excellente qualité de mousse
- Connexion 1/2” BSP femelle
- Arrêt automatique lorsque la gâchette est relâchée
- Équipé d'un raccord rapide en inox avec protection en caoutchouc (COUPL1/2-F-B)
- nox avec protection en caoutchouc (COUPL1/2-F-B) Changement facile des différentes lances pour le rinçage, la désinfection et la formation de mousse
- Solide protection en EPDM
- Joints en EPDM (FDA) pour laiton, laiton chromé (KLMLCP2-B, AKCLCP2-B) et plastique (AKNLCP2-B)
- Joints en VITON (FDA) pour l'inox (AKRLCP2-B)

Un raccord tournant sur un pistolet améliore la convivialité et prolonge la durée de vie du tuyau. Voir la page “Raccords tournants” pour plus d'informations.

Modèles disponibles :



AKCLCP2-B
Pistolet en laiton chromé avec raccord rapide et protection EPDM

AKRLCP2-B
Pistolet en inox (AISI 316) avec raccord rapide et protection EPDM

KLMLCP2-B
Pistolet en laiton avec raccord rapide et protection EPDM



AKNLCP2-B
Pistolet en plastique (PA66) avec raccord rapide et protection EPDM

Tous les numéros d'articles en **gras** sont disponibles en stock.

Distribution et conseil : GEDO FRANCE
04 85 88 02 75 | tete@gedo.fr | tetelavage.gedo.fr
565 avenue du Prado - 13008 Marseille - France